


COURS STRUCTURES EN MÉTAL

TGC 11, chapitres 3, 4, 14: CV, stabilisation



Pourquoi et comment faut-il contreventer une structure ?


TGC11, Fig. 3.3a: Cheminement forces verticales




(a)

Et cheminement des forces horizontales ?


Vent




Quelques actions potentielles
verticales, horizontales




**Analysons le
fonctionnement face par face**




La structure est instable




Solution pour ce cas




La structure est également instable




Solution pour ce cas







Solution pour ce cas




Solutions successives selon la face concernée




L' action n'est pas dans le plan du
panneau contreventé



La structure est toujours instable



La structure est encore instable



**Maintenant, la structure est
complètement stabilisée**

Cheminement forces horizontales (transv.)






Fig. 3.22: stabilisation de cadres articulés vs rigides




(a) Cadre à quatre articulations
(stabilisation par contreventements)




(b) Cadre à nœuds rigides
(stabilisation par effet cadre)


Fig. 3.20: cheminement forces horizontales (longi.)




Cadres et différents types de halles, stabilisation




(a)



(b)




(c)



(d)

(e)





Cas particulier des sheds



Disposition des contreventements

Pour pouvoir équilibrer une force agissant dans n'importe quelle direction :


1. il faut disposer d'au moins trois lignes d'action de forces,
2. les lignes d'action de forces ne doivent pas être concourantes en un point,
3. les lignes d'action de forces ne doivent pas être toutes parallèles entre elles.



Disposition des contreventements


Les contreventements ont 3 fonctions:

1. Transmettre les efforts horizontaux,
 2. Limiter les déformations,
 3. Contribuer à stabiliser les éléments (poutres contre déversement, poteau contre flambage)
- } Stabilisation de l'ensemble



(c) Stable

excentricité



(d) Instable








Fig. 3.19: Disposition des contreventements, suite



(c) Stable



(d) Instable





Fig. 3.25a: Transmission des efforts horizontaux

La direction du vent n'est pas constante ...



(a)










Fig. 3.25b: Transmission des efforts horizontaux

La solution ? Oui, mais ... dilatations empêchées




Sans joint de dilatation




Avec joint de dilatation


Autres rôles du CV, contribuer à stabiliser les éléments



(c)




Déversement de la traverse





Flambage hors plan du montant


Types de contreventements




En croix de Saint -André




En V




En N




En losange




En treillis



Cadres




Combiné
(portique+V)





Voile béton
(diaphragme vertical)

Types de contreventements


Résistance aux séismes (annexe)




En croix de Saint -André




En V




En N




En losange



En treillis



Cadres



Autres systèmes cadres




Fig. 3.26: Autres éléments servant de stabilisation

Règles calcul et constructives
TGC 11 § 14.4, par ex. tab. 14.19

diaphragme horizontal
en tôle profilée

(a)






Fig. 3.26: Autres éléments servant de stabilisation



Exemple de “notre halle”: cadres autostables




Inconnues: $3M + 3s = 3*10 + 3*4 = 42$


Connues: $3j + r = 3 \cdot 10 + 4 + 1 + 1 + 1 + 1 = 38$

4x hyperstatique intérieur (pour trouver ts les efforts intérieurs)

Seulement 3x hyperstatique cinématique, car alors instable géom.



Exemple de “notre halle” : contreventement hors du plan des cadres



Exemples de contreventements





Source: Halle à Ecublens, MP Ingénieurs, 2006 (Eric Tonicello)

Exemples de contreventements



47+7, Sustainable Living Innovations, Seattle, 2015

Exemples de contreventements



Exemples de contreventements




Cours structures en métal



Prof.

Exemples de contreventements



Exemples de contreventements



Exemples de contreventements



Stadt- und Landesbibliothek Dortmund_Arch. Mario Botta_1999

Exemples de contreventements

Tour de la Bank of China, Hong Kong (1990), photos AN



A. Nussbaumer

Contreventement par noyau central




Cours structures en métal




P

ANNEXE: cas particulier des sheds (TGC 11 § 3.3 et 3.4)




(a) Traverses verticales




(b) Traverses inclinées

(fig. 3.33)



(fig. 3.35)



(fig. 3.36)

ANNEXE: Coût d'une structure en acier

1. Matière

Achat	tôles	800 frs/t
	profilés	900 frs/t
	tubes	1500 frs/t
Déchets		30 à 50 frs/t
Electrodes, boulons		40 à 60 frs/t
Peinture (deux couches)		150 frs/t

2. Main d'œuvre

Bureau technique	100 à 250 frs/t
Atelier, y.c peinture	800 frs/t
profilés	
poutre à treillis	1800 frs/t

3. Transport

en Suisse romande (sans convoi spécial) 50 à 100 frs/t

4. Montage

Main d'œuvre	300 à 600 frs/t
Grues	100 à 300 frs/t

5. Risques et bénéfices

si possible ~ 5 %

6. TVA

7.7 %

(dernière actualisation 2019)


ANNEXE: Coût d'une structure en acier

Exemple comparatif

	Structure simple construction lourde, min 100 t	Structure triangulée profilés tubulaire, léger	construction lourde
1. Matière	1000 frs/t	1800 frs/t	1600 frs/t
2. Bureau technique	100	250	120
Atelier	800	1800	1500
3. Transport	50	100	50
4. Montage	400	900	400
Sous-total	2350	4850	3670
5 + 6 (~12 % du sous-total)	282	582	440
Total	2.60 frs/kg	5.40 frs/kg	4.10 frs/kg

(dernière actualisation 2019)

ANNEXE: Résistance aux séismes et contreventements



Bâtiment à Tokyo (Bauingenieur, 04/2014)

ANNEXE: Résistance aux séismes des contreventements

3 Types de systèmes de CV avec excentricités (zones de plastification, dissipation) selon AISC

