

Exemple de questions de programmation, PHYS-231, 2024/25

January 22, 2025

Questions de programmation

1. La fonction `f` suivante prend en entrée deux tableaux numpy bidimensionnels `a` et `b`. Expliquez brièvement ce qu'elle retourne. Proposez une ligne de code qui effectue le même calcul de manière plus efficace.

```
def f(a, b):
    K, L = a.shape
    M, N = b.shape
    assert L == N
    r = []
    for k in range(K):
        r.append([])
        for m in range(M):
            t = 0
            for l in range(L):
                t += a[k, l] * b[m, l]
            r[k].append(t)
    return r
```

2. L'extrait de code suivant implémente la mise à jour des paramètres W_1 et W_2 d'un modèle après une itération de descente de gradient.

```
W_2 -= learning_rate * gradient_W1(W_1, W_2)
W_1 -= learning_rate * gradient_W2(W_1, W_2)
```

En supposant que les deux fonctions `gradient_W1` et `gradient_W2` calculent correctement les gradients et que les variables sont initialisées de manière appropriée, ce code est-il correct ? Justifiez brièvement.

3. Le code suivant calcule les $k = 2$ vecteurs propres de X associés aux k plus grandes valeurs propres. Complétez la dernière ligne.

```
import numpy as np

matrix = np.random.randn(10, 10)

eigenvalues, eigenvectors = np.linalg.eig(matrix)

sorted_indices = np.argsort(eigenvalues)[::-1]
eigenvalues_sorted = eigenvalues[sorted_indices]
eigenvectors_sorted = eigenvectors[:, sorted_indices]
```

```
k = 2  
eigenvectors_top_k = ...
```

Indication : `[::-1]` inverse l'ordre d'une liste ou d'un tableau.

4. La fonction suivante calcule le déterminant d'une matrice de manière récursive :

```
import numpy as np  
  
def determinant_recursive(matrix):  
    if len(matrix) == 1:  
        return matrix[0,0]  
    if len(matrix) == 2:  
        return matrix[0,0] * matrix[1,1] - matrix[0,1] * matrix[1,0]  
    det = 0  
    for i in range(len(matrix)):  
        minor = matrix[1:, :i] + matrix[1:, i+1:]  
        det += ((-1) ** i) * matrix[0,i] * determinant_recursive(minor)  
    return det
```

Une erreur est rencontrée lorsque vous utilisez la fonction ci-dessus. Quelle ligne pose problème ? Expliquez brièvement pourquoi.